Klicken Sie hier, um diese Seite zu drucken

E-Vision 6110 WU (Vorläufig)

6,100 ISO / 5,500 ANSI Lumen | Kontrast: 2,200:1 Native, 20,000:1 Dynamic, 500,000:1 (Advanced Black) | Teilnr: 123-844

Schlüsselspezifikationen:

Farbsystem:	Laser-Phosphor
Display-Art:	1 x 0.67" DarkChip™ DMD™
DMD-Spez:	1920 x 1200 Pixel native Auflösung. Pixel mit schnellen Transitzeiten für kantenlose Graustufen und verbesserten Kontrast.
Bildverhältnis:	16x10
Füllfaktor:	
Wichtigste Funktionen:	**Video- und Grafikverarbeitung** • HDMI 1.4a ist obligatorisch für die 3D-Formate Side by Side, Frame Packing, Frame Sequential und TopBottom. • Synchronisierung von aktiven Brillen oder Polarisationsschaltern. • DICOM Simulationsmodus. **Geometriekorrektur** • Vertikale und horizontale Trapezkorrektur • Vier-Ecken-Einstellung • Wählbare Seitenverhältnisse: Füllen, 4:3, 16:9, Letter Box, Nativ, 2.35:1 • Digitaler Zoom +10 / -10

HDBaseT-Schnittstelle

- Eingebaute Unterstützung für die Übertragung von unkomprimiertem High-Definition-Video über Standard-CAT5e/6-LAN-Kabel.
- Der Projektor kann mit einer kostengünstigen Verkabelung bis zu 100 m von der Quelle entfernt aufgestellt werden.
- HDBaseT@ Umfasst Audio, Ethernet 100BaseT und RS232/IR-Steuerung.

Farbverarbeitung

- Phosphorrad: 3 Segment GBY 2 x 7200rpm
- Farbrad: 4 Segment RGBW 2 x 7200 U/min
- 10-Bit-Farbverarbeitung (30 Bits pro Pixel)
- Leistungsstarke Sieben-Punkt-Farbkorrektur für präzise Farbanpassung.

Kompatibilität der Quellen

- Grafikstandards bis zu einer Auflösung von 1920 x 1 200 bei 60 Hz

Inputs/Outputs

Video und Computer		
Typ	Anschluss	Menge
		3
HDMI 1.4a	HDMI	
HDBaseT-(LAN/HDBaseT)	8P8C "RJ45"	
VGA / Analog RGB	D-Sub	1
VGA Monitor out	D-Sub	1
Composite Video	RCA	1
		1
Microphone In	3.5mm Jack	
Audio L/R In	3.5mm Jack	1
Audio L/R In	1xRCA pair	1
Audio L/R Out	3.5mm Jack	1
		1

.

Kommunikation und Steuerung		
Typ	Anschluss	Menge
3D Sync Out	3-pin DIN	1
LAN	8P8C "RJ45"	1
HDBaseT with Ethernet \	8P8C "RJ45"	1
RS232 \IR control	9-pin D-Sub	1
Serial RS-232C (In/Out)	USB Type B	1
Service USB	USB Type A	1
USB Power out 5V/1.5A		

3D Formats Supported

Frame Packing
Frame Sequential
Side By Side (half)
Top and Bottom

HDTV Formats Supported

SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L)

Computer-Kompatibilität

VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac

Bandbreite	
Fernbedienung	IR-Fernbedienung
Automatisierungssteuerung	LAN RS-232 Alert Mail für Projektor LAN-Steuerung-Crestron® Roomview -Verbundene LAN-Steuerung-Crestron® eControl LAN-Steuerung - Extron® LAN-Steuerung - Pj Link kompatibel LAN-Steuerung-AMXO SSDP LAN zu RS232 (RS232 über Telnet) Gleichzeitigkeitskontrolle für RS232/LAN Pj Link (Klasse 1)
Farbtemperatur	Warm / Normal / Kalt
Operation	24x7 OPERATION
Beleuchtungsart	Laser-Lichtquelle
Typische Lebensdauer der Beleuchtung	20.000 Stunden
Linsen	

Linse	Tellnr	Linsenverstellung	Fokus-Reichweite*
0.5:1 (fixed)	N/A	0.76m - 1.35m (optical range) 0.60m - 3.5m (Mechanical range)	Vert: Fixed Offset 0.6 (U) frame

* Lens focal ranges above are the optimised distances but are likely to focus further, please contact your RSM for more details. Lens ratio tolerances: E-Vision Series: +/-3%. HighLite Series: +/- 5%. M-Vision Series: +/- 2%. Titan Series: +/-2%, INSIGHT Series: +/-2%,

Linsenhalterung	Manueller Fokus
Mechanischer Einbau	Front/Rückseite Front/Rückseite Decke Zwei verstellbare Vorderfüße, 10° (43mm) Deckenmontage-kompatibles Gehäuse mit 7 M4-Montagelöchern Kensington® Security Slot
Ausrichtung	**Tischobefläche oder umgedreht:** Ja **Nach oben:** Ja **Nach unten zeigend:** Ja **Rolle (Portrait):** Ja
Strombedarf	100-240 VAC 50/60 Hz einphasig
Stromverbrauch	515W @ 230VAC (10004 Normalbetrieb) Maximum 530W @ 100VAC (100°4 Normalbetrieb) Maximum
Wärmeableitung	1757 BTU/Stunde bei 230VAC (10096 Normalbetrieb) 1808 BTU/Stunde bei 100VAC (1009b Normalbetrieb)
Lüftergeräusch	Normalmodus-Typ: 39 dBA/Max
Betriebs-/Speichertemp:	Betrieb: 0 ° bis 40 °C (32 F bis 104 F) Lagerung: -20° bis 60°C (-4 F bis 104 F)
Betriebsfeuchtigkeit	10 bis 85 % nicht kondensierend
Gewicht (nur Gehäuse)	12 kg / 26.45 lbs
Abmessungen	L: 43.71 cm W: 36.0 cm H: 17.83 cm L: 17.2 in W: 14.17 in H: 7.02 in

Sicherheit/EMV-Vorschriften	UL / cUL (USA/Canada), CB, CCC (China), FCC Class B (USA), FDA, CE (European Economic Area), RCM (Australia), Others TBD
Zubehör	Zubehör | Teilnr. ** Die Abmessungen dienen nur als Referenz und können sich ändern. Bitte laden Sie den vollständigen Satz von CAD-Dateien für dieses Display herunter, um genauere Informationen zu erhalten.*
Downloads	PDF CAD Drawings AUTOCAD Drawings STEP / IGS Drawings
User Guide	User Guides Laser Risk Group Document

DIGITAL PROJECTION, LTD

Greenside Way, Middleton Manchester, UK M24 1XX

T: +44.161.947.3300 | F: +44.161.684.7674

www.digitalprojection.co.uk

DIGITAL PROJECTION, INC

55 Chastain Road, Suite 115 Kennesaw, GA. 30144

T: 770.420.1350 | F: 770.420.1360

www.digitalprojection.com

DIGITAL PROJECTION, CHINA

Rm A2301, Shaoyaoju 101 North Lane, Shi Ao International Center, Chaoyang District, Beijing 100029, PR China

T: +86.10.58239771 | F: +86 10 58239770

DIGITAL PROJECTION

Specifications subject to change without notice. ©2022 Digital Projection. DLP®, Digital Light Processing™ and DMD are trademarks of Texas Instruments, Inc

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026

Certificate Number 13629
ISO 9001