

[Cliquez pour imprimer cette page](#)



M-VISION 30000 WU

THE VISIONARIES CHOICE



M-Vision 30000 WU (Preliminary)

30000 ISO / 26,700 ANSI Lumens | Contraste: 10 000:1 (noir dynamique) | Réf. pièce: 124-299

Spécifications clés:

Système de couleurs:	Laser bleu + rouge
Type d'affichage:	1 x 0.96" DarkChip 3™ DMD™
Spéc DMD:	1920 x 1200 pixels natif, angle d'inclinaison +/- 12° Pixels de transition rapides pour des nuances de gris fluides et une amélioration du contraste.
Rapport d'aspect:	16x10
Facteur de remplissage:	
Principales caractéristiques:	ColorBoost+Laser rouge • Utilise des diodes laser rouges pour une fidélité accrue des couleurs très précises Traitement vidéo et graphique • Conformité HDMI 2.0 pour les formats 3D Side by Side, Frame Packing, Frame Sequential et TopBottom. • DisplayPort 1.2 avec conformité HDCP 2.2. • 1 Traitement des couleurs à 0 bit (30 bits par pixel). • Prise en charge de l'affichage natif 1080p 24Hz. • Prise en charge de la résolution 4K 4096 x 2160. • Prise en charge HDR • La source d'entrée est automatiquement détectée. • Mode de redondance des entrées avec commutation automatique. • Traitement à double tube : Deux sources en parallèle pour les yeux gauche et droit. • Synchronisation des lunettes 3D actives ou du commutateur de polarisation.

- Mode de simulation DICOM.
- Moteur léger étanche

Correction de la géométrie

- Correction verticale et horizontale de la distorsion trapézoïdale.
- Ajustement des quatre coins.
- Rotation.
- Broche/barillet.
- Réglage de l'angle du mur.
- Centre Shift (réglage de la linéarité horizontale et verticale).
- Chaîne personnalisée.
- Téléchargement de cartes pour la déformation, le mélange, l'uniformité et le masquage.
- Rapports d'aspect sélectionnables : 5:4/ 4:3/ 16:10/16:9 / 1.88 / 2.35 / TheaterScope / Source / Unscaled.
- Zoom numérique.
- Contrôle d'occultation pour un dimensionnement personnalisé de la fenêtre de saisie.

Mélange des bords

- Correction des pixels non actifs sur le bord de l'écran.

Interface HDBaseT

- Prise en charge intégrée de la transmission de la vidéo haute définition non compressée sur un câble LAN CAT5e/6 standard.
- Permet de placer le projecteur jusqu'à 100 m de la source avec un câblage peu coûteux.
- HDBaseT@ inclut Ethernet 1 OOBaT et le contrôle RS232/IR..

Traitement des couleurs

- Correction puissante des couleurs en sept points pour une correspondance précise des couleurs.

Logiciel de contrôle de projecteur

- Interface utilisateur intuitive pour le contrôle du réseau.
- Contrôle simultané de groupes de projecteurs définis par l'utilisateur.
- Contrôle en un coup d'œil de l'état du projecteur.

Automatisation des projecteurs

- L'horloge en temps réel permet d'automatiser la mise en marche et l'arrêt quotidiens.

Installation

- 4 x boulons à œil inclus pour faciliter le montage.
- 4 x supports d'empilage supérieurs et goupilles de fixation des supports
- Optique étanche IP6X.

Compatibilité de la source

12G-SDI single link - SMPTE 292M (HD), SMPTE 424M (3G), SMPTE 2081 (6G), SMPTE 2082 (12G).

Inputs/Outputs

Vidéo et informatique		
Type	Connecteur	Qté
DisplayPort 1.2	DisplayPort	2
HDMI 2.0	HDMI	2
HDBaseT	RJ45	1
12G-SDI In	BNC	1
12G-SDI Out (loopthrough)	BNC	1

	Communication et contrôle											
	Type	Connecteur	Qté									
	3D Sync In	BNC	1									
	3D Sync Out	BNC	1									
	3D Sync IR	BNC	1									
	Ethernet / Art-Net	EtherCON RJ45	1									
	HDBaseT/Ethernet/RS232/IR	RJ45	1									
	Serial In RS-232C	9-pin D-Sub	1									
	Wired Remote In	3.5mm Stereo Jack	1									
	Wired Remote Out	3.5mm Stereo Jack	1									
	12V Trigger	3.5mm Stereo Jack	1									
	USB Power out 5V/2A	USB Type A	1									
Formats 3D	Frame Packing Dual Pipe Frame Sequential Side By Side (half) Top and Bottom											
Formats HDTV	EDTV (480p, 576p,) HDTV (720p, 1080i, 1080p, UHD, DCI 4K), Display Support for 4K-UHD 3840 x 2160 60HZ and up to 4096 x2160 60Hz.											
Compatibilité informatique	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, WXGA, UXGA, WUXGA, Support for WQXGA											
Bande passante	18Gb/s (600MHz clock rate) on HDMI											
Télécommande	Télécommande IR adressable, sans fil et câblée Clavier embarqué											
Contrôle de l'automatisation	LAN RS-232 Alerte par email à partir du projecteur Fonctions OSD de la page web pour un contrôle complet du projecteur via un navigateur web Contrôle LAN-Crestron Roomview™ Contrôle LAN-Crestron eControl Compatible LAN Control-PJ Link Contrôle LAN-AMX SSDP LAN vers RS232 (RS232 par Telnet) Contrôle de simultanéité pour RS232/LAN Contrôle DMX Art-Net Programmation des heures d'allumage et d'extinction											
Température de couleur	Sélectionnable par l'utilisateur : 3200K/ 5400K / 6500K / 7500K / 9300K / Natif											
Operation												
Type de lampe	Source de lumière laser bleue MCL et source de lumière laser rouge MCL avec réglage personnalisé de la puissance lumineuse : 30% - 100% Mode de luminosité constante.											
Longévité classique de la lampe	20 000 heures											
Objectifs	<table><tr><th>Objectif</th><th>Réf</th><th>Plage de mise au point*</th><th>Déplacement de l'objectif</th></tr><tr><td>0.38:1 fixed</td><td>123-417</td><td>1.6m - 5m</td><td>Vert: 0.50 (U) 0.50 (D)</td></tr></table>				Objectif	Réf	Plage de mise au point*	Déplacement de l'objectif	0.38:1 fixed	123-417	1.6m - 5m	Vert: 0.50 (U) 0.50 (D)
	Objectif	Réf	Plage de mise au point*	Déplacement de l'objectif								
0.38:1 fixed	123-417	1.6m - 5m	Vert: 0.50 (U) 0.50 (D)									

			frame, Hor: 0.025 (L) 0.025 (R) frame
	0.9 - 1.2 : 1 zoom	120-624	0.92m - 10.6m Vert: 0.45 (U) 0.45 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame
	1.20 - 1.56 : 1 zoom	120-625	0.95m - 17.47m Vert: 0.5 (U) 0.5 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame
	1.50 - 2.00 : 1 zoom	120-626	1.24m - 16.4m Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame
	2.00 - 4.00 : 1 zoom	120-627	1.82m - 41.8m Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame
	4.00 - 7.00 : 1 zoom	120-628	4.38m - 74.5m Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame
	6.9 - 10.3 : 1 zoom	123-418	12m - 80m Vert: 0.5 (U) 0.5 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame
	* Les plages focales de l'objectif ci-dessus sont les distances optimisées mais sont susceptibles de se concentrer davantage, veuillez contacter le représentant local de la marque pour plus de détails. Tolérances de rapport d'objectif : Série E-Vision : +/- 3 %. Série HighLite : +/- 5 %. Série M-Vision : +/- 2 %. Série Titan : +/- 2 %, Série INSIGHT : +/- 2 %.		
Monture d'objectif	Déplacement, zoom et mise au point motorisés. Mémoire intelligente de l'objectif avec 10 positions prédéfinies par l'utilisateur.		
Fixation mécanique	Table avant/arrière Plafond avant/arrière Pieds réglables avant/arrière		
Orientation	Sur table ou inversé: Oui Projection vers le haut: Oui Projection vers le bas: Oui Roulement (Portrait): Oui		
Puissance requise	200~240 VAC 10.8 A 50/60Hz 110~130 VAC 11.9 A 50/60Hz At 120 VAC the projector will be in a reduced Brightness mode		
Consommation électrique	At 110VAC: typical 1020 W, max 1120 W in High Altitude mode At 110VAC: typical 810 W, max 1720 W in Normal mode At 230VAC: typical 1860 W, max 2045 W in High Altitude mode At 230VAC: typical 1720 W, max 1890 W in Normal mode At 230VAC: typical 1220 W, max 2045 W in Eco mode		
Dissipation thermique	At 110 VAC: typical 3480 BTU/hr, max 3822 BTU/hr in High Altitude mode At 110 VAC: typical 2764 BTU/hr, max 5869 BTU/hr in Normal mode At 230 VAC: typical 6347 BTU/hr, max 6978 BTU/hr in High Altitude mode At 230 VAC: typical 5869 BTU/hr, max 6449 BTU/hr in Normal mode At 230 VAC: typical 4136 BTU/hr, max 6978 BTU/hr in ECO mode		
Bruit du ventilateur	Mode normal : 51 dBA max, 49 dBA typique Mode éco : 49 dBA max, 47dBA typique		
Température en fonct./stockage:	Fonctionnement : 0 à 40°C (32 à 104°F) Fonctionnement : 33 - 35 °C (91.4 - 95 °F) avec sortie lumineuse réduite (90% Mode)		

	Fonctionnement : 35 - 40°C (95 - 104°F) avec sortie lumineuse réduite (ECO Mode) Stockage : -20 à 60°C (-4 à 140°F)			
Humidité pendant fonctionnement	90% (avec une température maximale de 35°C) sans condensation			
Poids (châssis seul)	48.5 kg / 106.9 lbs			
Dimensions	Projector Dimensions (Including handles and feet) L: 768.4mm x W: 598.8mm x H: 302.75mm L: 30.25 inch x W: 23.57 inch x H: 11.92 inch Projector Dimensions (Excluding handles) L: 669.4mm x W: 598.8mm x H: 302.75mm L: 26.35 inch x W: 23.57 inch x H: 11.92 inch Carton Dimensions 944mm x W: 758mm x H: 516mm L: 37.17 inch x W: 29.84 inch x H: 20.31 inch			
Règlements de sécurité/CEM	cTUVus, CB, CCC (China), FCC Class A (USA) FDA, CE (European Economic Area), UKCA, KC (Korea), BSMI (Taiwan), IEC/EN 62471-5:2015, GB/T 30117.5-2019, Class 1 Laser Product, Risk Group 3, IEC/EN 60825-1:2014, JIS C 6802 : 2018, IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorised by Variance Number 2021-V-0192 effective on March 20, 2021			
Accessoires	<table><tr><td>Accessoires</td><td>Réf.</td></tr></table> <i>* Les dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées. Veuillez télécharger l'ensemble complet de fichiers CAO pour cet écran pour des informations plus précises.</i>		Accessoires	Réf.
Accessoires	Réf.			
Downloads	PDF CAD Drawings AUTOCAD Drawings STEP / IGS Drawings Lens CAD Drawings			
User Guide	User Guides User Guides (German) User Guides (French) Laser Risk Group Document Important Information			



DIGITAL PROJECTION, LTD



Greenside Way, Middleton Manchester, UK

M24 1XX

DIGITAL **PROJECTION**



T: +44.161.947.3300 | F: +44.161.684.7674



www.digitalprojection.co.uk



DIGITAL PROJECTION, INC



55 Chastain Road, Suite 115 Kennesaw, GA.

30144



T: 770.420.1350 | F: 770.420.1360



www.digitalprojection.com



DIGITAL PROJECTION, CHINA



Rm A2301, Shaoyaoju 101 North Lane, Shi Ao

International Center, Chaoyang District, Beijing 100029,
PR China



T: +86.10.58239771 | F: +86 10 58239770

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. ©2022 Digital Projection. DLP®, Digital LightProcessing™ et DMD sont des marques déposées de Texas Instruments, Inc



Certificate Number 13629
ISO 9001