

[Cliquez pour imprimer cette page](#)



E-VISION 15000i 4K+



THE VISIONARIES CHOICE

E-Vision 15000i 4K+ (Preliminary)

15,000 ISO / 13,500 ANSI Lumens | Contraste: 20 000:1 (Dynamic Black) | Réf. pièce: 124-361

Spécifications clés:

Système de couleurs:	Laser phosphore avec Colorboost (Laser rouge) Roue phosphore: 2 x 7200rpm (120Hz) Roue de couleurs: 8 Segment RGBYRGBY 2 x 7200rpm (120Hz)
Type d'affichage:	1 x 0.8" HEP DMD™ (High Efficiency Pixel)
Spéc DMD:	1920 x 1200 pixels natif, angle d'inclinaison +/- 12° Pixels de transition rapides pour des nuances de gris fluides et une amélioration du contraste. (3840 x 2400 via 4-way pixel shift technology)
Rapport d'aspect:	16x10
Facteur de remplissage:	87%
Principales caractéristiques:	Traitement vidéo et graphique <ul style="list-style-type: none">• Plate-forme électronique Nexus• Prise en charge de la afficher résolution 3840 x 2160• HDMI 2.0• DisplayPort 1.2• Traitement des couleurs sur 10 bits (30 bits par pixel) 1,073,741,824 colours• Gestion des couleurs (teinte, saturation et gain).• Affichage natif 24p et 1080p. Prise en charge HDR• Détection automatique de la source d'entrée• Noir dynamique sélectionnable• Moteur optique étanche IP6X Correction géométrique

- Correction verticale et horizontale de la distorsion trapézoïdale
- Ajustement des quatre coins
- Rotation -100 à +100 avec +/- 0,25° par pas
- Formats sélectionnables : 5:4 / 4:3 / 16:10 / 16:9 / 1.88 / 2.35 / TheaterScope / Source / Unscaled
- Zoom digital 0% ~ 100%
- Contrôle d'occultation pour un dimensionnement personnalisé de la fenêtre d'entrée.
- Mise à l'échelle pour les écrans à rapport d'aspect fixe. 16:10 / 16:9 / 4:3 / 2.35:1 déformation personnalisée

Mélange des bords

- Correction des pixels non actifs sur le bord de l'écran.

Interface HDBaseT®

- Prise en charge intégrée de la transmission de vidéo haute définition non compressée sur un câble LAN CAT5e/6 standard.
- Permet de placer le projecteur jusqu'à 100 m de la source avec un câblage peu coûteux.
- HDBaseT® comprend l'Ethernet 100BaseT et le contrôle RS232/IR

Traitement des couleurs

- Correction puissante des couleurs en sept points pour une correspondance précise des couleurs.

Contrôle LAN du projecteur

- Logiciel gratuit Digital Projection Projector Controller II
- Interface utilisateur intuitive pour le contrôle du réseau.
- Vérification de l'état du projecteur en un coup d'œil.
- Contrôle simultané de groupes de projecteurs définis par l'utilisateur.

Compatibilité de la source Le 3G-SDI est conforme aux normes SMPTE 292M, SMPTE 259M-C et SMPTE 424M..

Normes graphiques jusqu'à WUXGA 1920 x 1200 - 120Hz RB, jusqu'à WQXGA 2560 x 1600 60Hz RB (DisplayPort).

Video standards including HDTV 1080p - 60Hz and 4K-UHD (3840 x 2160) 60Hz

Support for colour gamuts up to P3

Inputs/Outputs

Vidéo et informatique		
Type	Connecteur	Qté
HDMI 2.0b	HDMI	x 2
Display Port 1.2	DisplayPort	x 2
12G SDI IN	BNC	x 1
12G SDI OUT	BNC	x 1
HDBaseT	8P8C "RJ45"	x 1

Communication et contrôle

Type	Connecteur	Qté
3D Sync In	BNC	1
3D Sync Out (loop through)	BNC	1
3D Sync Out for IR	BNC	1
LAN / Art-Net	EtherCON RJ45	1

	HDBaseT/Ethernet/RS232/IR Serial In RS-232C Serial Out RS-232C Wired Remote In Wired Remote Out 12V Trigger 12V 350mA USB Power out 5V/2A	RJ45 9-pin D-Sub 9-pin D-Sub 3.5mm Stereo Jack 3.5mm Stereo Jack 3.5mm Stereo Jack USB Type A	1 1 1 1 1 1 1																												
Formats 3D	Off Auto Side by Side Top and Bottom Dual Pipe Frame Sequential																														
Formats HDTV	EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), 4K-UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)																														
Compatibilité informatique	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, WQXGA																														
Bandé passante																															
Télécommande	Télécommande infrarouge																														
Contrôle de l'automatisation	LAN - Contrôle des pages web Contrôle TCP/UDP RS-232 Courrier d'alerte pour le projecteur LAN Control-Crestron® Connected LAN Control-Pj Link Class 1 compatible LAN Control-AMX® Device Discovery Art-Net (DMX) control																														
Température de couleur	Sélectionnable par l'utilisateur (3200K/ 5400K/ 6500K / 7500K / 9300K / Native)																														
Opération																															
Type de lampe	Phosphore laser. Prise en charge du mode ECO (80 % de luminosité)																														
Longévité classique de la lampe	20 000 heures																														
Objectifs	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objectif</th> <th>Réf</th> <th>Plage de mise au point*</th> <th>Déplacement de l'objectif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.31 - 0.33:1 zoom</td> <td>124-318</td> <td>0.38 - 3.01m</td> <td>Vert: +/- 50% Hor: +/- 20%</td> </tr> <tr> <td>0.55 - 0.75:1 zoom</td> <td>124-319</td> <td>0.69 - 6.58m</td> <td>Vert: +/- 50% Hor: +/- 20%</td> </tr> <tr> <td>0.74 - 1.08:1 zoom</td> <td>124-320</td> <td>0.75 - 12.19m</td> <td>Vert: +/- 50% Hor: +/- 20%</td> </tr> <tr> <td>1.05 - 1.41:1 zoom</td> <td>124-321</td> <td>1.06 - 18.94m</td> <td>Vert: +/- 60% Hor: +/- 20%</td> </tr> <tr> <td>1.4 - 2.11:1 zoom</td> <td>124-322</td> <td>1.47 - 27.86m</td> <td>Vert: +/- 60% Hor: +/- 20%</td> </tr> <tr> <td>2.1 - 4.0:1 zoom</td> <td>124-323</td> <td>2.24 - 54.19m</td> <td>Vert: +/- 60% Hor: +/- 20%</td> </tr> </tbody> </table>			Objectif	Réf	Plage de mise au point*	Déplacement de l'objectif	0.31 - 0.33:1 zoom	124-318	0.38 - 3.01m	Vert: +/- 50% Hor: +/- 20%	0.55 - 0.75:1 zoom	124-319	0.69 - 6.58m	Vert: +/- 50% Hor: +/- 20%	0.74 - 1.08:1 zoom	124-320	0.75 - 12.19m	Vert: +/- 50% Hor: +/- 20%	1.05 - 1.41:1 zoom	124-321	1.06 - 18.94m	Vert: +/- 60% Hor: +/- 20%	1.4 - 2.11:1 zoom	124-322	1.47 - 27.86m	Vert: +/- 60% Hor: +/- 20%	2.1 - 4.0:1 zoom	124-323	2.24 - 54.19m	Vert: +/- 60% Hor: +/- 20%
Objectif	Réf	Plage de mise au point*	Déplacement de l'objectif																												
0.31 - 0.33:1 zoom	124-318	0.38 - 3.01m	Vert: +/- 50% Hor: +/- 20%																												
0.55 - 0.75:1 zoom	124-319	0.69 - 6.58m	Vert: +/- 50% Hor: +/- 20%																												
0.74 - 1.08:1 zoom	124-320	0.75 - 12.19m	Vert: +/- 50% Hor: +/- 20%																												
1.05 - 1.41:1 zoom	124-321	1.06 - 18.94m	Vert: +/- 60% Hor: +/- 20%																												
1.4 - 2.11:1 zoom	124-322	1.47 - 27.86m	Vert: +/- 60% Hor: +/- 20%																												
2.1 - 4.0:1 zoom	124-323	2.24 - 54.19m	Vert: +/- 60% Hor: +/- 20%																												

	3.0 - 4.52:1 zoom	112-503	2.53 - 47.2m	Vert: +/- 45% Hor: +/- 10%		
	4.46-6.94:1 zoom	112-504	3.71 - 76.7m	Vert: +/- 45% Hor: +/- 10%		
* Les plages focales de l'objectif ci-dessus sont les distances optimisées mais sont susceptibles de se concentrer davantage, veuillez contacter le représentant local de la marque pour plus de détails. Tolérances de rapport d'objectif : Série E-Vision : +/- 3 %. Série HighLite : +/- 5 %. Série M-Vision : +/- 2 %. Série Titan : +/- 2 %, Série INSIGHT : +/- 2 %.						
Monture d'objectif Centred lens for installation flexibility Déplacement, zoom et mise au point motorisés et programmables. Fonction Intelligent Lens Memory avec 10 positions prédéfinies que l'utilisateur peut définir (sauf objectif UST).						
Fixation mécanique Table avant/arrière Plafond avant/arrière Pieds réglables avant/arrière Châssis compatible avec le montage au plafond avec 6 trous de montage M4*0,7 disponibles, longueur maximale des vis J 6mm						
Orientation Sur table ou inversé: Oui Projection vers le haut: Oui Projection vers le bas: Oui Roulement (Portrait): Oui						
Puissance requise 100-240VAC 50/60Hz monophasé						
Consommation électrique à 100VAC - Typique 960W, Max 1056W en mode normal à 100VAC - Typique 760W, Max 836W en mode Eco à 100VAC - Typique 780W, Max 858W en mode haute altitude à 220VAC - Typique 930W, Max 1023W en mode normal à 220VAC - Typique 730W, Max 803W en mode Eco à 220VAC - Typique 750W, Max 825W en mode haute altitude <0.5W en mode Super Eco, <3W en mode Eco, < 25W en mode normal						
Dissipation thermique à 100VAC - Typique 3276 BTU/hr, Max 3604 BTU/hr en mode normal à 100VAC - Typique 2595 BTU/hr, Max 2853 BTU/hr en mode Eco à 100VAC - Typique 2662 BTU/hr, Max 2928 BTU/hr en mode haute altitude à 220VAC - Typique 3174 BTU/hr, Max 3492 BTU/hr en mode normal à 220VAC - Typique 2491 BTU/hr, Max 2740 BTU/hr en mode Eco à 220VAC - Typique 2560 BTU/hr, Max 2816 BTU/hr en mode haute altitude						
Bruit du ventilateur Mode normal : 40 dBA typique / eco: 39 dBA						
Température en fonct./stockage: Fonctionnement : 0 à 40°C (32 à 104°F) Passage en mode ECO forcé dès 35°C						
Humidité pendant fonctionnement 90% (avec max temperature of 35°C (95°F) sans condensation)						
Poids (châssis seul) 29.4 kg / 64.8 lbs						
Dimensions L: 598mm x W: 500mm x H:218mm L: 23.54 inch x W: 19.68 inch x H: 8.58 inch						
Règlements de sécurité/CEM TBD						
Accessoires <table border="1"><tr><td>Accessoires</td><td>Réf.</td></tr></table>					Accessoires	Réf.
Accessoires	Réf.					

* Les dimensions sont fournies à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées.
Veuillez télécharger l'ensemble complet de fichiers CAO pour cet écran pour des informations plus précises.

Downloads

[PDF CAD Drawings](#)

[AUTOCAD Drawings](#)

[STEP / IGS Drawings](#)

User Guide



DIGITAL PROJECTION, LTD



Greenside Way, Middleton Manchester, UK

M24 1XX



T: +44.161.947.3300 | F: +44.161.684.7674



www.digitalprojection.co.uk



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. ©2022 Digital Projection. DLP® et Digital LightProcessing™ sont des marques déposées de Texas Instruments, Inc



Certificate Number 13629
ISO 9001



DIGITAL PROJECTION, INC



55 Chastain Road, Suite 115 Kennesaw, GA.

30144



T: 770.420.1350 | F: 770.420.1360



www.digitalprojection.com



DIGITAL PROJECTION, CHINA



Rm A2301, Shaoyaolu 101 North Lane, Shi Ao

**International Center, Chaoyang District, Beijing 100029,
PR China**



T: +86.10.58239771 | F: +86 10 58239770